

varista®



QuickGuide
FASSADE

Hinweis

Diese Montageanleitung beschreibt den Ablauf der Montage und ist strikt einzuhalten. Vor Beginn muss die Montageanleitung sorgfältig durchgelesen und sichergestellt werden, dass diese vom ausführenden Personal verstanden wurde. In jedem Fall gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Montage

Schritt 1

Messen Sie die Maße der Module sowie der Fassade sorgfältig aus. Bestimmen Sie die exakte Positionierung der Module. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Montageschienen waagerecht ausgerichtet sind.

ACHTUNG: Bei dieser Fassadenmontage handelt es sich um ein Trapezblech. Die Unterkonstruktion ist auch für Beton oder Holz geeignet. Bitte verwenden Sie hierfür die richtigen Schrauben und Dübel.



Schritt 2

Pro Modul werden bis zu vier Kurzschienen ULF 3.0 benötigt. Jede ULF 3.0 wird mit vier Dünnblechschrauben an der Fassade montiert. Das werkseits aufgebrachte EPDM Band dichtet die Bohrstellen ab.



Schritt 3

Pro Modul werden an den unteren Kurzschienen jeweils zwei Absturzsicherungen befestigt. Bitte beachten Sie das Drehmoment von max. 15 Nm. An Kurzschienen mit Mittelklemmen werden zwei Absturzsicherungen montiert.



max.
15 Nm



Sicherheitsschuhe



Absturzsicherung



Arbeitshandschuhe



Schutzbrille

Montage

Schritt 4

Montieren Sie in jede ULF 3.0 entsprechend die Modulklemmen.



Schritt 5

Platzieren Sie das Modul vorsichtig in die vorbereiteten Absturzsicherungen. Ziehen Sie die Modulklemmen an der gewünschten Position fest.



max.
15 Nm

varista®

varista GmbH
An der Aitranger Straße 3
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

info@varista.de
www.varista.de



Besuchen Sie uns auf

